TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Za javno naročilo
ZELENE REŠITVE (Cerklje na Gorenjskem in Češnjevek)

1. Osnovne zahteve:

1.1 Igrala so izdelana skladno z varnostno produktnim standardom SIST EN 1176. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo – certifikat o skladnosti s standardom SIST EN 1176 za vsa igrala.

1.2 Izdelava igral skladno z standardom SIST EN 1090-1:2009+A1:2012, v razredu minimalno EXC 2 po EN 1090-2 in EN 1090-3. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo – certifikat izdan s strani akreditiranega organa da je ponudnik usposobljen in ima potrdilo – certifikat za montažo skladno s standardom SIST EN 1090-1:2009+A1:2012, v razredu minimalno EXC 2 po EN 1090-2 in EN 1090-3.

1.3 Vsi mehanizmi so inoks izvedbe z dodatnim certifikatom o ustreznosti SIST EN 1176.

1.4 Vse verige so iz inoks materialov.

1.5 Oprijemala so inoks izvedbe z dodatnim certifikatom o ustreznosti SIST EN 1176.

1.6 Sedeži, vrvi, košare so certificirane skladno z varnostno produktnim standardom SIST EN 1176.

1.7 Letvice (podesti, ograje) so izdelane iz aluminjastega profila dimenzij 60 x80 cm, barvanega – strukturno obdelanaga v videzu lesa. Pri podestih je na zgornji strani dana protidrsna guma.

1.8 Osnovni profil igral je aluminij profil fi 12 cm, konstrukcijsko ojačan, barvan strukturno obdelanaga v videzu lesa.

1.9 Spajanje: Objemke iz aluminija, omogočeno mora biti namestitev po višini skladno s stanjem na terenu vezano na varnost igral.

1.10 Ves vijačni material je inoks izvedbe.

1.11 Barvanje aluminijastih profilov na način , da je končni videz strukturno v videzu lesa z dobrimi mehanskimi lastnosti in odpornost na vremenske uplive (UV, dež, temperaturna nihanja)

a. faza elektrostatično barvanje

b. faza - fizikalno-kemični postopek (absorbcija posebne barve iz poliestrske folije z dekoracijo lesa) Skupna debelina 130 mikronov.

Karakteristike:

- EN ISO 16472-1 v razredu 2
- EN ISO 16474-2 v razredu 1
- ISO 2813-60 stopinj razred 1
- ISO 2810 razred 1
- ISO 2360 razred 1
- EN ISO 3231 ZAHTEVE: Ni infiltracije, ki bi presegla 1 mm na obeh straneh praske, in ne bi se spremenila barva ali mehurji presega 2 (S2) v skladu z ISO 4628-2
- UV stabilizirano.

1.12 Piramida. Piramida mora imeti HIC pod 1 m.

1.13 Višina previsne gugalnice mora biti pod 1 m (HIC pod 1 m)

1.14 Igrala morajo biti v tla fiksno pritrjena

1.15 Naročnik si pridržuje pravico, da dodatno zahteva statiko za vsak posamezni izdelek.